







Technische Daten Ledvance LED Deckenstrahler Comfort Opal Aluminium Weiß 13W 1430lm 95D -930 Warmweiß | Ausschnitt 100mm -IP44 - Höchste Farbwiedergabe - Dali Dimmbar

# Produkt ansehen

# **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 254967                                  |
|---|---|
| EAN                                     | 4099854490866                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL CMFT DA D100 P 13W MS 940 OP WT LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                  |

# **Technische Informationen**

| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------------|----------------------|
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Ersetzt (Watt)           | 1x18                 |
| Watt                     | 13                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar     |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |

| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                    |
|---|--------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 95                             |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1430                           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 110                            |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler             |

#### Informationen zur Leuchte

| Befestigung         | Einbau                       |
|---------------------|------------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 100                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

#### Masse

48 Höhe (mm) Durchmesser (mm) 116

# Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp







