



# Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V G4 35W 4300lm - 830 - 840 CCT | 60x60cm - UGR <19

## Produkt ansehen

#### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 238227                                   |
|---|--|
| EAN                                     | 8710163360546                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |
| Product Serie                           | RC132V                                   |

#### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert               |
|--------------------------|------------------------------|
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                         |
| Watt                     | 34.5                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                        |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | Dim To Warm                  |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4300                         |

| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 125                          |
|------------------------------|------------------------------|
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule            |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 2-polig              |
| Inkl. Treiber                | Ja                           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |
| Produkttyp                   | LED Panel                    |

### Informationen zur Leuchte

| EOC8                                      | 36054600                     |
|---|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

#### Masse

| Grösse des LED Panels                               | 60x60cm                        |  |
|---|--------------------------------|--|
| Länge (mm)  | 595                            |  |
| Breite (mm) Warum BudgetLight?                      |                                |  |
| Höhe (mm)   | 11                             |  |
| 🖒 die <b>besten</b>                                 | Preise Sis zu 7 Jahre Garantie |  |
| Sensorinformationen einfache Retour effiziente LEDs |                                |  |
| Sensortyp   | Kein Sensor                    |  |

