





# Technische Daten Philips LED Panel Coreline RC132V 28.5W 3600lm - 840 -| 120x30cm - Dali Dimmbar - UGR < 19



## Produkt ansehen

### **Technische Daten**

| Artikelnummer                           | 246036                           |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--|
| EAN                                     | 8719514950139                    |  |
| Marke                                   | Philips                          |  |
| Herstellername                          | RC132V G5 36S/840 PSD W30L120 OC |  |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                          |  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                            |  |
| Product Serie                           | RC132V                           |  |

#### **Technische Informationen**

| Technologie              | LED Integriert   |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Ersetzt (Watt)           | 2x36             |  |
| Watt                     | 28.5             |  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240          |  |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar |  |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß     |  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß    |  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89            |  |
| Helle Farbe              | Weiß             |  |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe      |  |
| Lichtverteilung          | Symmetrisch      |  |

| Lichtstrom (Lumen)           | 3600                         |  |
|------------------------------|------------------------------|--|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 124                          |  |
| IP-Schutzklasse              | IP44 - spritzwassergeschützt |  |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule            |  |
| Leuchtenverbindung           | Klemme, 2-polig              |  |
| Inkl. Treiber                | Ja                           |  |
| Leistungsfaktor              | >0.90                        |  |
| Produkttyp                   | LED Panel                    |  |

## Informationen zur Leuchte

| Befestigung                               | Einbau                       |  |
|-------------------------------------------|------------------------------|--|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |  |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |  |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C              |  |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |  |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |  |
| Gehäuse                                   | Stahl                        |  |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |  |

#### Masse

| Grösse des LED Panels                                     | 120x30ci | n   |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----|--|--|
| Länge (mm)                                                | 1195     |     |  |  |
| Breite (mm) Warum BudgetLight?                            |          |     |  |  |
| Höhe (mm)                                                 | 11       |     |  |  |
| die <b>besten Preise</b> 😡 bis zu <b>7 Jahre Garantie</b> |          |     |  |  |
| Sensorinformationen einfache Retour effiziente LEDs       |          |     |  |  |
| Sensortyp                                                 | Kein Sen | sor |  |  |

