





Caractéristiques Ledvance Spot encastrable LED Alu DN200 25W 2370lm 100D - 840 | 215mm - IP44



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 233340 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| EAN | 4058075091511 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x26 |
| Puissance (W) | 25 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| | |

| Driver Inclus | Oui |
|--------------------------------|--|
| Angle de Diffusion (degrés) | 100 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2370 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 120 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Convient pour l'Extérieur | Non |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| Montage | Encastré |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP44 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie | DOWNLIGHT ALU |

Dimensions

| Hauteur (mm) | 61 |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 215 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?





Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



