



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 22W  
2700lm - 840 | 120cm - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 220784                         |
| EAN                          | 8718696883075                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 1x36             |
| Puissance (W)                     | 22               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 123              |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Facteur de puissance      | >0.90                |
| Lampe Incluse             | Oui                  |
| Convient pour l'Extérieur | Oui                  |
| Longeur                   | 120cm                |
| Référence Article         | Réglette LED Étanche |

### Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 88307500                              |
| Montage                       | Surface                               |
| Connexion du Luminaire        | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Indice de Protection          | IP65                                  |
| Protection Impacts            | IK08                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +35                          |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                  |
| Couleur du boîtier            | Gris                                  |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Product Serie                 | WT120C                                |

### Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur



Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur



Eclairage LED durable



Trustpilot

