



Caractéristiques Philips CoreLine RC132V Panel LED 30x120cm 3000K 3400lm PSU OC | Substitut 2x36W

Voir le produit

Informations Générales

Réf.234452EAN8718699381035MarquePhilipsNom du fabricantRC132V LED34S/830 PSU W30L120 OCBudgetlight Garantie Totale5 ansDurée de Vie Moyenne (heure)50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	33
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3400
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	103
Indice de Rendu des Couleurs (Ra) Couleur Claire Options de couleur Flux Lumineux (Lumen)	80-89 Blanc Couleur unique 3400

Convient pour l'Extérieur	Non
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PIP [Connecteur pression et traction]
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PMMA (Polyméthyle méthacrylate)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Aluminium
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	32

Informations du capte uPrix bas garantis 💮 Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur





