



Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V G4 30x120cm 4000K 3600lm UGR <19 | Module d'Urgence 3H - Dali Dimmable - Remplacement 2x36W

# Voir le produit

#### Informations Générales

Réf.	238215
EAN	8718699967154
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G4 LED36S/840 PSD W30L120 OC ELB3
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Product Serie	RC132V

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Puissance (W)	33
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, Dali
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3600

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	123
Indice de Protection	IP44
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	Push-in-connector, 6-pole
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boitier	Blanc

### **Dimensions**

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	16

Informations du capte uPrix bas garantis 💮 Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur Setours faciles jusqu'à de détecteur Eclairage LED durable



