



Caractéristiques Dalle LED Eco V2.0  
36W 3800lm - 840 | 120x30cm - UGR  
<22 - Remplacement 2x36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EAN                          | 8719157917032                                            |
| Marque                       | Noxion                                                   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Ecowhite V2.0 36W 3800lm 4000K 300X1200 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 4 ans                                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                    |
| Product Serie                | Ecowhite                                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x36             |
| Puissance (W)                     | 36               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3800             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 106           |
| Indice de Protection        | IP20          |
| Protection Impacts          | IK02          |
| Connexion du Luminaire      | Cable, 2-pole |
| Driver Inclus               | Oui           |
| Facteur de puissance        | >0.95         |
| Référence Article           | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |
| Couleur du boîtier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 35       |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**