





Caractéristiques Spot Encastrable LED V2.0 25W 2960lm 60D - 830/840 CCT | 220mm - Diamètre 200mm - Aluminium Réflecteur - Dali Dimmable



Voir le produit

#### Informations Générales

| EAN                          | 8719157933728   |
|------------------------------|---|
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 25W 2960lm 2CCT Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm Alu DALI |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000  |

## Informations techniques

| Inclinable                        | Non                                |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 48                                 |
| Puissance (W)                     | 25                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Oui, Dali                          |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | ССТ                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2960                               |

| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 124                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Finition du Réflecteur      | Aluminium                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

### Informations de l'appareil

| Montage                       | Encastré                      |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Place nécessaire (mm)         | 200                           |
| Indice de Protection          | IP20                          |
| Protection Impacts            | IK02                          |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                 |
| Logement                      | Aluminium                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                         |
| Couleur du boitier            | Blanc                         |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 2-pole] |
| Product Serie                 | Apollo                        |

#### **Dimensions**

| Hauteur (mm)  | 141 |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 220 |

# Pourquoi choisir Budgetlight?

#### Informations du capteur

Type de capteur





