



Caractéristiques Dalle LED Value V5.1  
28W 3920lm - 830-840 CCT | 60x60cm -  
UGR<22 - Backlit - DALI Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255294                                                                                             |
| EAN                          | 8719157066525                                                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 600*600 (Philips Driver) Backlit - DALI dimmable |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 90000                                                                                              |
| Product Serie                | Delta Pro                                                                                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 4x18             |
| Puissance (W)                     | 28               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | CCT              |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3920             |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140           |
| Indice de Protection        | IP20          |
| Protection Impacts          | IK02          |
| Connexion du Luminaire      | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur      | Opaque        |
| Facteur de puissance        | >0.90         |
| Référence Article           | Panneau LED   |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> |
|                 |  Pas de détecteur                                                                                                                              |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>                                                                                                       |
|                 |  Eclairage LED <b>durable</b>                                                                                                                  |