



Caractéristiques Philips Panneau LED  
RC132V CoreLine G5 Échantillon Blanc  
28.5W 3400lm - 830 Blanc Chaud |  
60x60cm - UGR < 22 - Interact  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 246288                           |
| EAN                          | 8719514953635                    |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 34S/830 WIA W60L60 NOC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |
| Product Serie                | RC132V                           |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                          |
| Puissance (W)                     | 28.5                                          |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                         |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Lampe Incluse                     | Oui                                           |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Nombre de lampes            | 1                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3400                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                              |
| Indice de Protection        | IP20                             |
| Protection Impacts          | IK03                             |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Finition du Réflecteur      | Acrylate                         |
| Facteur de puissance        | >0.90                            |
| Référence Article           | Panneau LED                      |

## Informations de l'appareil

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| EOC8                          | 95363500                        |
| Montage                       | Encastré                        |
| UGR                           | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                    |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours      |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                           |
| Logement                      | Acier                           |
| Couleur du boitier            | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 69      |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

