







Caractéristiques Philips Spot Encastrable LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 20.5W 2350lm 120D -840 | Diamètre 200mm - IP20 - DALI Dimmable - Blanc Réflecteur

Voir le produit

## Informations Générales

| Réf.                         | 248715                  |
|------------------------------|-------------------------|
| EAN                          | 8720169108998           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/840 PSD-E WR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                       |
| Puissance (W)                     | 20.5                       |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui, Dali                  |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |
| Options de couleur                | Couleur unique             |
|                                   |                            |

Angle de Diffusion (degrés) 60 Flux Lumineux (Lumen) 2350 Efficacité Lumineuse (Lm/W) 120 >0.95 Facteur de puissance UGR < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs PC (Polycarbonate) Couverture Optique Référence Article **Spot Encastrable LED** 

## Informations de l'appareil

| EOC8   | 10899800      |
|--|---------------|
| Montage                                      | Encastré      |
| Place nécessaire (mm)                        | 200           |
| Indice de Protection                         | IP20          |
| Protection Impacts                           | IK02          |
| Température de Fonctionnement                | De -20 à + 40 |
| Logement                                     | Aluminium     |
|  | Addiningin    |
| Couleur du Luminaire                         | Blanc         |
| Couleur du Luminaire  Connexion du Luminaire |               |

## **Dimensions**

| Hauteur (mm)  | 105 |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 216 |

Informations du caၾပြီးဖျာrix bas garantis 💮 👰 Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur

Tetours faciles jusqu'à de détecteur Calairage LED durable



